

Référence article	0 611 2A6 000
EAN	4059952569628
Butée de profondeur 2 603 001 009	✓
Chiffon réf. pièce de rechange 1 619 200 413	✓
Coffret de transport 1 619 P10 938	✓
Poignée auxiliaire 1 619 P16 286	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Plomberie, chauffage et climatisation Électriciens
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 397 x 115 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	4 – 10 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 93,5 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 104,5 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Perforateur SDS plus



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	720 W
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	2 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.800 cps/min
Poids	2,3 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	88 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	334 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	205 mm
Porte-outils	SDS plus

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, de	4 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, jusqu'à	21 mm
Plage de diamètres pour perforation dans le béton	4 – 21 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm

Information Ventes

Positionnement

- Petit mais puissant : le perforateur Bosch compact et performant d'entrée de gamme

Avantage utilisateur

- Très efficace pour percer dans le béton (jusqu'à un diamètre de 21 mm) grâce au puissant moteur de 720 W et à la force de frappe de 2,0 J
- Perforateur compact offrant des performances de perforation dignes d'un outil professionnel Bosch
- Grande polyvalence et résultats convaincants grâce aux trois modes disponibles (perforation, perçage et burinage)

